PRIMO®

Schutzhaube für Einbauschwenkstrahler

Absolut winddicht und hitzebeständig!

Datenblatt

MADE IN GERMANY

Geprüfte Qualität

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS

Halogen NV

LED NV

Produktfilm unter:
www.primo-gmbh.com

Gehäuse (U-Form), Einbautiefe **68 mm,** Leuchteneinbauhöhe NV max. **65 mm,** Außendurchmesser **68 mm,** Innendurchmesser 60 mm. Umlaufende Dichtrippen zugleich Einbauverzahnung (Schnellmontagetechnik), ohne Schenkelfedern. Lampenleistung max. **35W** mit AL-Reflektor. Nicht geeignet für Kaltlichtlampen (Cool-Beam). Geeignet für frontseitigen Einbau in Hohldecken. Lieferung ohne Fassung und ohne Leuchtmittel.

- Optimal geeignet für Halogeneinbaustrahler, LED
- Absolut winddicht
- Einfacher, nachträglicher Einbau
- Schützt LED vor Überhitzung
- Aktiver Brandschutz

- Einbautiefe: 68 mm
- Aussendurchmesser: 68 mm
- Innendurchmesser: 60 mm
- 2 seitliche Klappen, Länge: 50 mm, Breite 26 mm für Federbügel
- Leuchteneinbauhöhe: max. 65 mm
- Rand von 5 mm, Stärke 0,8 – 1,0 mm
- Farbe: transparent
- Material: Silikon-Kautschuk
- Schutzhaube ist luftdicht
- Befestigung durch umlaufende Dichtrippen
- Schnellmontagetechnik ohne Schenkelfedern
- Geeignete Leuchten: Niedervoltleuchten, max. 35 Watt mit AL-Reflektor (keine Cool-Beam).

Art.-Nr.: P014

- VPE: 10 Stück
- EAN: 4260182060162

Stand 01/2016

Primo GmbH
Gebrüder-Dickow-Str. 2
84478 Waldkraiburg

Telefon +49 8638 / 88 55 92 00
Telefax +49 8638 / 88 55 92 99

info@primo-gmbh.com
www.primo-gmbh.com

PRIMO®

Data sheet

Windproof protection cover

absolutely windproof and heat resistant

MADE IN GERMANY

Geprüfte Qualität

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS

Halogen NV

LED NV

Produktfilm unter:
www.primo-gmbh.com

Haousing U-shaped, installation depth **68 mm,** lamp installation depth NV max. **65 mm,** outside diameter **68 mm,** inside diameter 60 mm, there are ribs around the cover for a quick installation (sealing), without spring clips, max. **35W** with AL-reflector. Juse no Cool Beam light bulb, for a front face installation in false ceilings.

- Perfect for halogen spotlights, LED
- Absolutely windproof
- Easy subsequent installation
- Protects LED against overheating
- Active fire prevention

- Installation depth: 68 mm
- Outside diameter: 68 mm
- Inside diameter: 60mm
- 2 Side flaps, Length: 50 mm, width: 26 mm
- Lamp installation depth max 65 mm
- Fringe of 5 mm, thickness 0.8-1.0 mm
- Colour: transparent
- Material: silicon-caoutchouc
- Cover is windproof
- Ribs around the cover for a quick installation
- Lamp wattage: Max 35 Watt with AL-reflector

Art.-Nr.: P014

- VPE: 10 Stück
- EAN: 4260182060162

Stand 01/2016

Primo GmbH
Gebrüder-Dickow-Str. 2
84478 Waldkraiburg

Telefon +49 8638 / 88 55 92 00
Telefax +49 8638 / 88 55 92 99

info@primo-gmbh.com
www.primo-gmbh.com