



HIDRAVLICNO BATERIJSKO ORODJE IN PRIBOR





HIDRAVLIČNO BATERIJSKO ORODJE IN PRIBOR “IN-LINE”



PREŠANJE
37A055



REZANJE
37T055

Osvetlitev delovnega
območja z LED sijalko.

Tipka za vrnitev čeljusti
v začetni položaj.

Ergonomični ročaj iz
dvokomponentnega
materiala.



USB priključek za analizo
podatkov in preventivno
vzdrževanje.

Tipka za prešanje z avtomatično
zaustavitvijo po izvedenem opraviilu.

Kljuka za prenos ali
varnostno vrv.



Tipka on/off s funkcijo
izklopa v sili.

LED prikazovalnik za:

- Nivo napolnjenosti
baterije
- Pravilnost delovnega
cikla
- Vzdrževanje



Elektronska zaščita pri dosegu max.sile

Avtomatska blokada po zaključku stiskanja/rezanja
za večjo varnost uporabnika.


Avtomatski izklop.



Hitro stiskanje ali rezanje zaradi visoko zmogljivega motorja.

Možnost nakupa baterije 5.0 Ah za daljšo uporabo.

18V ^{2.0Ah}
Li-Ion



HIDRAVLIČNA BATERIJSKA PREŠA

PREŠANJE

38A062



38A130



38A130L



REZANJE

38T130



Dve različni komandni tipki:
- Tipka za sprožitev preše z
zaustavitvijo po izvedenem
prešanju
- Tipka za vračilo

Varnostni gumb za
sprostitev pritiska.

Osvetlitev delovnega
območja z LED sijalko.

Led v krogu nam nakazuje faze stiskanja ter
osvetljuje delovni prostor.

Kljuka za prenašanje
ali varnostno vrv.

Ergonomični ročaj iz
dvokomponentnega
materiala.

USB priključek za analizo
podatkov in preventivno
vzdrževanje.

Zaščitna membrana reže
za zračenje elektronike,
ščiti pred udarom vlage
in prahu.



Elektronska zaščita v primeru
nadtlača.

Avtomatska ustavitev po zaključku
stiskanja/rezanja za večjo varnost
uporabnika.

Avtomatični izklop.



Mehanično mejno stikalo.

Visoka hitrost prešanja zaradi
visoko zmogljivega motorja.



Dvostopenjska hidravlična črpalka
za večjo hitrost dela.

18V 5.0Ah
Li-Ion




HIDRAVLIČNA BATERIJSKA PREŠA • 55 kN • "IN-LINE"


37A055



GLAVA - HITRO ODPIRANJE IN ZAPIRANJE
Enostavna menjava čeljusti



PRITRDITEV ČELJUSTI Z KROGLICO



ŠESTEROKOTNO STISKANJE
do 300 mm²



Dolžina	Širina	Višina	Teža z baterijo	Dimenzije kovčka
mm	mm	mm	kg	LxIxH
128	75	390	2,9	471x415x116




ZAMENLJIVE ČELJUSTI



VRTLJIVA GLAVA 180°

SILA PREŠANJA	55 kN
ŠIRINA STISKA	9 mm
ČAS PREŠANJA (v odvisnosti od preseka)	od 3 do 5 sekund
ČELJUSTI	serija 83
BATERIJA	Stanley, Litij, 18V 2.0Ah
ZMOGLJIVOST BATERIJE	okrog 220 stiskov (CU 185 mm ²)

**ČELJUSTI
DO 300 mm²**



SERIE83



Za izbiro čeljusti glej str. 5

PODROČJE UPORABE

PRESEK KONČNIKOV

Za vodnike razredov 1,2,5	od 10 do 300 mm ²
Za vodnike razredov 6	od 10 do 185 mm ²
Standard DIN	od 10 do 240 mm ²
Standard NFC	od 4 do 240 mm ²
Srednja napetost	od 25 do 300 mm ²
Aluminijasti in bimetalni končniki	od 16 do 185 mm ²
Izolirani končniki	od 10 do 95 mm ²
Odcepne spojke "C"	od 10 do 25 mm ²






ČELJUSTI • SERIJA 83

ZA PREŠE

- **183/183P** hidravlične ročne
- **37A055** hidravlične baterijske "IN-LINE"
- **383** hidravlične baterijske (ni več v ponudbi)
- **283** glave za hidravlične pumpe



SERIE83

MATERIAL: jeklo + termično obdelano
ZAKLJUČNA OBDELAVA: brunirano

mm²	Za bakrene vodnike										Za vse
	Neizolirani od 1,25 mm² (končniki in vezni tulci)		Neizolirani končniki za vodnike razreda 6 (končne sponke)		Neizolirani DIN 46235, 46234, 46267/1 (končniki in vezni tulci)		Neizolirani NFC (končniki in vezni tulci)		Neizolirani srednja napetost (končniki in vezni tulci)		Preblokovalec vodnika
	Čeljust art.	ID	Čeljust art.	ID	Čeljust art.	ID	Čeljust art.		Čeljust art.	ID	Čeljust art.
4	---	-	---	-	---	-	183704		---	-	---
6	---	-	---	-	---	-	183706		---	-	---
10	183010	7	183010	7	183310	6	183710		---	-	---
16	183016	7.5	183016	7.5	183316	8	183716		---	-	---
25	183025	9	183025	9	183325	10	183725		183325	10	---
35	183035	11	183035	11	183335	12	183706		183050	12	---
50	183050	12	183435	13	183350	14	183710				183550
70	183050	14	183050	14	183350	16	183716		183035	16	183570
95	183035	16	183025	18	183335	18	183725		183016	20	183595
120	183025	18	183016	20	183325	20	183704		183010	22	183512
150	183016	20	183010	22	183316	22	183715				183515
185	183010	22	183024	25	183310	25	183718		183324	28	---
240	183024	25	---	-	183324	28	183724				---
300	183324	28	---	-	---	-	---	-			---

mm²	Za bakrene vodnike			Za aluminijaste vodnike			
	Izolirani (končniki in vezni tulci)	Odcepne spojke "C"	Votlice	Neizolirani (bimetalowe)		Neizolirani DIN 48201 (končniki in vezni tulci)	
	Čeljust art.	Čeljust art.	Čeljust art.	Čeljust art.	ID	Čeljust art.	ID
4	---	---	---	---	-	---	-
6	---	---	---	---	-	---	-
10	183110	183210	---	---	-	---	-
16	183116	183225	---	183450	15	183050	12
25	183125		---				
35	183135	183235*	---	183016	20	183435	13
50	183150	183270*	183650			183450	15
70	183170		183670*			183016	20
95	183195	183295*	183695*			183495	21
120	---	---	183612*	183024	25	183010	22
150	---	---	183615*			183024	25
185	---	---	---	---	-	183324	28
240	---	---	---	---	-	---	-
300	---	---	---	---	-	---	-

* Čeljusti, ki jih nemoremo uporabiti z prešo 37A055

LEGENDA ZNAKOV

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| Šesterokotno stiskanje | Ovalno stiskanje |
| Stiskanje z radialno omejitvijo | Trapezno stiskanje |

HIDRAVLIČNA BATERIJSKA PREŠA

• 62 kN

38A062




GLAVA - HITRO ODPIRANJE IN ZAPIRANJE

Enostavna menjava čeljusti



PRITRDITEV ČELJUSTI Z KROGLICO



ŠESTEROKOTNO STISKANJE

do 300 mm²



Dolžina	Širina	Višina	Teža z baterijo	Dimenzije kovčka
mm	mm	mm	kg	LxIxH
375	75	325	5,1	594x494x149



ODLIČNO RAZMERJE MED TEŽO IN ZMOGLJIVOSTJO




ZAMENLJIVE ČELJUSTI



VRTLJIVA GLAVA 270°

SILA PREŠANJA	62 kN
ŠIRINA STISKA	13 mm
ČAS PREŠANJA (v odvisnosti od preseka)	od 3 do 5 sekund
ČELJUSTI	serija 85
BATERIJA	Stanley, Litio, 18V 5.0Ah
ZMOGLJIVOST BATERIJE	okrog 340 stiskov (CU 185 mm ²)

ČELJUSTI
DO 300 mm²



SERIE85



Za izbiro čeljusti glej str. 7

PODROČJE UPORABE

PRESEK KONČNIKOV

Za vodnike razredov 1,2,5	od 10 do 300 mm ²
Za vodnike razredov 6	od 10 do 185 mm ²
Standard DIN	od 10 do 240 mm ²
Standard NFC	od 6 do 300 mm ²
Srednja napetost	od 25 do 300 mm ²
Aluminijski in bimetalni končniki	od 16 do 240 mm ²
Izolirani končniki	od 10 do 95 mm ²
Odcepne spojke "C"	od 10 do 50 mm ²
Votlice	od 50 do 95 mm ²




ČELJUSTI • SERIJA 85

ZA PREŠE

- **38A062** hidravlična baterijska preša

MATERIAL: jeklo + termično obdelano
ZAKLJUČNA OBDELAVA: brunirano
ŠIRINA PREŠANJA: 22 mm



SERIE85

mm ²	Za bakrene vodnike										Za vse
	Neizolirani od 1,25 mm ² (končniki in vezne tulce)		Neizolirani končniki za vodnike razreda 6 (končne sponke)		Neizolirani DIN 46235, 46234, 46267/1 (končniki in vezni tulci)		Neizolirani NFC (končniki in vezni tulci)		Neizolirani srednja napetost (končniki in vezni tulci)		Preoblokovalac vodnika
	Čeljust art.	ID	Čeljust art.	ID	Čeljust art.	ID	Čeljust art.		Čeljust art.	ID	Čeljust art.
6	---	-	---	-	---	-	185706		---	-	---
10	185010	7	185010	7	185310	6	185710		---	-	---
16	185016	7.5	185016	7.5	185316	8	185716		---	-	---
25	185025	9	185025	9	185325	10	185725		185325	10	---
35	185035	11	185035	11	185050	12	185735		185050	12	---
50	185050	12	185435	13	185070	14	185750				185550
70	185070	14	185070	14	185095	16	185770		185095	16	185570
95	185095	16	185012	18	185012	18	185795		185015	20	185595
120	185012	18	185015	20	185015	20	185712		185018	22	185512
150	185015	20	185018	22	185018	22	185715				185515
185	185018	22	185024	25	185024	25	185718		185030	28	---
240	185024	25	---	-	185030	28	185724				---
300	185030	28	---	-	---	-	185730				---

mm ²	Za bakrene vodnike			Za aluminijaste vodnike			
	Izolirani (končniki in vezni tulci)	Odcepne spojke "C"	Votlice	Neizolirani (bimetalowe)		Neizolirani DIN 48201 (končniki in vezni tulci)	
	Čeljust art.	Čeljust art.	Čeljust art.	Čeljust art.	ID	Čeljust art.	ID
6	---	---	---	---	-	---	-
10	185110	185210	---	---	-	---	-
16	185116	185225	---	185450	15	185050	12
25	185125		---				
35	185135	185235	---	185015	20	185435	13
50	185150	185250	185650			185450	15
70	185170	---	185670			185015	20
95	185195	---	185695			185495	21
120	---	---	---	185024	25	185018	22
150	---	---	---			185024	25
185	---	---	---	185424	32	185030	28
240	---	---	---			185424	32
300	---	---	---	---	-	---	-

LEGENDA ZNAKOV

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| Šesterokotno stiskanje | Ovalno stiskanje |
| Stiskanje z radialno omejitvijo | Trapezno stiskanje |


HIDRAVLIČNA BATERIJSKA PREŠA

• 130 kN


38A130 38A130L



ODPIRANJE GLAVE NA "C"



PRITRDITEV ČELJUSTI Z KROGLICO



ŠESTEROKOTNO STISKANJE
do 400 mm²



	Dolžina	Širina	Višina	Teža z baterijo	Dimenzije kovčka
	mm	mm	mm	kg	LxH
38A130	400	75	310	7	594x494x149
38A130L	430	75	310	7,4	594x494x149



VELIKA ZMOŽNOST STISKANJA
do 400 mm²



ZAMENLJIVE ČELJUSTI




ODPIRANJE GLAVE NA "C"
za stiskanje končnikov in veznih tulcev

	38A130	38A130L
SILA PREŠANJA	130 kN	130 kN
ŠIRINA STISKA	27 mm	45 mm
ČELJUSTI	serija 84	serija 84
BATERIJA	Stanley, Litio, 18V 5.0Ah	Stanley, Litio, 18V 5.0Ah

PODROČJE UPORABE	PRESEK KONČNIKOV	
	38A130	38A130L
Za vodnike razredov 1,2,5	od 10 do 400 mm ²	od 10 do 400 mm ²
Za vodnike razredov 6	od 10 do 185 mm ²	od 10 do 185 mm ²
Standard DIN	od 10 do 300 mm ²	od 10 do 300 mm ²
Standard NFC	od 6 do 300 mm ²	od 6 do 400 mm ²
Srednja napetost	od 25 do 400 mm ²	od 25 do 400 mm ²
Aluminijasti in bimetalni končniki	od 16 do 300 mm ²	od 16 do 300 mm ²
Aluminijasti in bimetalni končniki DIN	od 16 do 300 mm ²	od 16 do 300 mm ²
Izolirani končniki	od 10 do 240 mm ²	od 10 do 240 mm ²
Odcepne spojke "C"	od 10 do 150 mm ²	od 10 do 150 mm ²
Votlice	od 50 do 150 mm ²	od 50 do 150 mm ²

ČELJUSTI
DO 400 mm²



SERIE84




Za izbiro čeljusti glej str. 9



ČELJUSTI • SERIJA 84

ZA PREŠE

- **184/184P/184PL/186** hidravlične ročne
- **38A130/38A130L** hidravlične baterijske
- **384** hidravlične baterijske (ni več v ponudbi)
- **284/284L/286** glave za hidravlične pumpe



SERIE84

MATERIAL: jeklo + termična obdelava

ZAKLJUČNA OBDELAVA: brunirano

DEBELINA: 35 mm

mm²	Za bakrene vodnike										Za vse
	Neizolirani od 1,25 mm² (končniki in vezni tulci)		Neizolirani končniki za vodnike razreda 6 (končne sponke)		Neizolirani DIN 46235, 46234, 46267/1 (končniki in vezni tulci)		Neizolirani NFC (končniki in vezni tulci)		Neizolirani srednja napetost (končniki in vezni tulci)		Preblokovalc vodnika
	Čeljust art.	ID	Čeljust art.	ID	Čeljust art.	ID	Čeljust art.		Čeljust art.	ID	Čeljust art.
6	---	-	---	-	---	-	184706		---	-	---
10	184010	7	184010	7	184310	6	184710		---	-	---
16	184016	7.5	184016	7.5	184316	8	184716		---	-	---
25	184025	9	184025	9	184325	10	184725		184325	10	---
35	184035	11	184035	11	184050	12	184735		184050	12	---
50	184050	12	184435	13	184070	14	184750		184095	16	184550
70	184070	14	184070	14	184095	16	184770		184015	20	184570
95	184095	16	184012	18	184012	18	184795		184018	22	184595
120	184012	18	184015	20	184015	20	184712		---	---	184512
150	184015	20	184018	22	184018	22	184715		---	---	184515
185	184018	22	184024	25	184024	25	184718		---	---	184518
240	184024	25	---	-	184030	28	184724		184030	28	184524
300	184030	28	---	-	184424	32	184730		---	---	184530
400	184040	35	---	-	---	-	184740*		184040	35	184540

mm²	Za bakrene vodnike			Za aluminijaste vodnike			
	Izolirani (končniki in vezni tulci)	Odcepnne spojke "C"	Votlice	Neizolirani (bimetalowe)		Neizolirani DIN 48201 (končniki in vezni tulci)	
	Čeljust art.	Čeljust art.	Čeljust art.	Čeljust art.	ID	Čeljust art.	ID
6	---	---	---	---	-	---	-
10	184110	184210	---	---	-	---	-
16	184116	184225	---	---	-	184050	12
25	184125	184235	---	---	-	184435	13
35	184135	184270	---	---	-	184450	15
50	184150	184295	184650	184015	20	184018	22
70	184170	184212	184670	---	-	184024	25
95	184195	---	184695	---	-	184030	28
120	184112	---	184612	---	-	184424	32
150	184115	---	184615	---	-	---	-
185	184118	---	---	---	-	---	-
240	184124	---	---	---	-	---	-
300	---	---	---	---	-	---	-
400	---	---	---	---	-	---	-

* Čeljusti uporabljamo samo z prešo 38A130L in 184PL in v glavah 284L

LEGENDA ZNAKOV

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| Šesterokotno stiskanje | Ovalno stiskanje |
| Stiskanje z radialno omejitvijo | Trapezno stiskanje |



HIDRAVLICNI BATERIJSKI REZALNIK VODNIKOV IN JEKLENIC • 55 kN • "IN-LINE"

37T055




MATERIAL VODNIKA/JEKLENICE/PALICE

Baker, aluminij, jeklo

MAKSIMALNI PRESEK

do $\varnothing$ 25 mm



MAKSIMALNI PRESEK GILJOTINA



ZAPIRANJE

omogoča hitro odpiranje in zapiranje



Ne uporabljajte na
kablil pod napetostjo



Dolžina	Širina	Višina	Teža z baterijo	Dimenzije kovčka
mm	mm	mm	kg	LxIxH
128	75	400	3,3	471x415x116



ZAMENLJIVA REZILA

Enostavna menjava



VRTLJIVA GLAVA 180°

SILA REZANJA	55 kN
ČAS REZANJA	od 8 do 12 sekund
BATERIJA	Stanley, Litij, 18V 2.0Ah
MAX.PRESEK REZANJA	25 mm

MOŽNOST REZANJA	TIP VODNIKA	MAKSIMALNA TRDOTA	MAX PREMIER Ø
Jeklenice	7x19 jeklenice	100 > 120 daN/mm ²	$\varnothing$ 15 > 16 mm
	7x37 jeklenice	130 > 145 daN/mm ²	$\varnothing$ 12 > 13 mm
Goli vodniki	Brez izolacije, iz bakra ali aluminija		300 mm ²
	Togi večžični iz bakra ali aluminija		$\varnothing$ 20 > 22 mm
	Poltogi večžični iz bakra ali aluminija		$\varnothing$ 20 > 22 mm
Okrogle palice	Baker	< 20 daN/mm ²	$\varnothing$ 20 > 22 mm
	Trdi baker	20 > 28 daN/mm ²	$\varnothing$ 15 > 18 mm
	Aluminij	< 20 daN/mm ²	$\varnothing$ 20 > 25 mm
	Mehko jeklo	42 > 45 daN/mm ²	$\varnothing$ 12 > 14 mm
	Poltrdo jeklo	50 > 70 daN/mm ²	$\varnothing$ 10 mm
Izolirani vodniki	Odvisno od debeline izolacije		150 > 240 mm ²
	Nerjaveče jeklo	< 150 daN/mm ²	$\varnothing$ 8 > 10 mm





HIDRAULIČNI BATERIJSKI REZALNIK KABLOV IN JEKLENIC • 130 kN

38T130




TIP VODNIKA/JEKLINICE/PALICE

Baker, aluminij, jeklo

MAKSIMALNI PRESEK

do $\varnothing$ 45 mm



NAČIN REZANJA GILJOTINA



ZAPIRANJE Z ZATIČEM

zagotavlja varno zapiranje glave



Ne uporabljajte na kablil pod napetostjo

Dolžina	Širina	Višina	Teža z baterijo	Dimenzije kovčka
mm	mm	mm	kg	LxH
505	75	330	8,65	594x494x149



ZAMENLJIVA REZILA

Enostavna menjava



VRTLJIVA GLAVA 220°

SILA REZANJA	130 kN
ČAS REZANJA	od 10 do 30 sekund
BATERIJA	Stanley, Litio, 18V 5.0Ah
MAX.PRESEK REZANJA	45 mm

MOŽNOST REZANJA	TIP VODNIKA	MAKSIMALNA TRDOTA	MAX PREMER Ø
Kabl/vodi	Baker	< 40 daN/mm ²	$\varnothing$ 45 mm
	Aluminij	< 20 daN/mm ²	$\varnothing$ 45 mm
	Almelec	< 34 daN/mm ²	$\varnothing$ 45 mm
	Jeklo	< 180 daN/mm ²	7 x $\varnothing$ 3,0 (= $\varnothing$ 9,0) 19 x $\varnothing$ 2,1 (= $\varnothing$ 10,5) 19 x $\varnothing$ 2,3 (= $\varnothing$ 11,5)
	Jeklenice	< 180 daN/mm ²	$\varnothing$ 18 (Količina vodnikov: 200) 26 x $\varnothing$ 2,50 + 7 x $\varnothing$ 1,95 (= $\varnothing$ 15,85) 26 x $\varnothing$ 3,06 + 7 x $\varnothing$ 2,38 (= $\varnothing$ 19,38) 26 x $\varnothing$ 3,60 + 7 x $\varnothing$ 2,80 (= $\varnothing$ 22,80) 54 x $\varnothing$ 3,50 + 19 x $\varnothing$ 2,10 (= $\varnothing$ 31,50) 54 x $\varnothing$ 4,36 + 19 x $\varnothing$ 2,62 (= $\varnothing$ 39,20)
	ACSR (Večžični vodniki iz aluminija z jeklenim jedrom)	< 180 daN/mm ²	
	Jeklo	< 60 daN/mm ² < 42 daN/mm ²	$\varnothing$ 20 $\varnothing$ 22
	Baker	< 30 daN/mm ² < 25 daN/mm ²	$\varnothing$ 33 $\varnothing$ 35
	Aluminij	< 16 daN/mm ²	$\varnothing$ 45



Komplet v polnilnikom baterije in plastičnim kovčkom.



DODATNA OPREMA • ZA BATERIJSKA ORODJA



Artikel	Opis	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm	Teža kg
39B2AH	Baterija za polnjenje Stanley 18V Li-Ion 2.0Ah z LED indikatorji za nivo napolnjenosti Čas polnjenja: 40 min Kompatibilnost: 37A055, 37T055	115	75	45	0,36



Artikel	Opis	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm	Teža kg
39B5AH	Baterija za polnjenje Stanley 18V Li-Ion 5.0Ah z LED indikatorji za nivo napolnjenosti Čas polnjenja: 80 min Kompatibilnost: 37A055, 38A062, 38A130, 38A130L, 37T055, 38T130	115	75	65	0,62



Artikel	Opis	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm	Teža kg
39C220	Polnilnik baterije Stanley, napajan z 220V AC za baterije Stanley.	180	120	80	0,54



8 013629 256460